

SUPERIOR PLUS 180

in Trincia

Modelli da 40 a 95 HP



Trinciatrice posteriore con rotore di tipo "Ventilator" equilibrato elettronicamente, disponibile con mazze o coltelli. Consigliata per la trinciatura di erba, giardini, parchi, cespugli, vigneti, legna sottile fino a 4 cm di diametro. L'apparato trinciante è costituito da un telaio monoscocca. Doppia posizione del rullo posteriore di appoggio: 1) autopulente per consentire lo scarico del prodotto trinciato posteriormente al rullo; L'assorbimento di potenza del trattore viene così ridotto al minimo con conseguente riduzione dei consumi. 2) posteriore, per trattenere maggiormente il prodotto all'interno dell'apparato trinciante e quindi sminuzzarlo ulteriormente. Due file di controcoltelli garantiscono un'ottima qualità del taglio in entrambe le posizioni del rullo.

✓ PUNTI DI FORZA

- **CASSA CON SMUSSO LATO ESTERNO**
- **RULLO PROFESSIONALE Ø 140 MM**
Rullo posteriore professionale ø 140 mm con 4 cuscinetti a rulli conici, raschia fango e corpo centrale intercambiabile con 2 posizioni :
1) autopulente
2) posteriore
- **RUOTA LIBERA NEL GRUPPO**
- **RULLO D'APPOGGIO AUTOPULENTE**
- **ROTORE "VENTILATOR" EQUILIBRATO ELETTRONICAMENTE**
Supporti utensili di tipo forestale stampati in acciaio al boro
- **DOPPIO CONTROCOLTELLO**

Ogni fila di controcoltello favorisce l'impedimento dello scarico del materiale trinciato trattenendolo all'interno dell'apparato trinciante migliorando la qualità di triturazione.

- **DOPPIO TELAIO IN HARDOX**

 **CARATTERISTICHE**

- **MACCHINACASSA CON SMUSSO LATO ESTERNO**
Di Serie
- **MACCHINALAMIERA ANTIUSURA (DOPPIO TELAIO) IN HARDOX INTERCAMBIABILE**
Di Serie
- **MACCHINARULLO D'APPOGGIO CON CUSCINETTI A RULLI Ø 140 MM CON RASCHIAFANGO E 2 POSIZIONI: • 1) AUTOPULENTE • 2) POSTERIORE**
Di Serie
- **MACCHINADOPPIO CONTROCOLTELLO**
Di Serie
- **MACCHINABANDELLE DI PROTEZIONE**
Di Serie
- **MACCHINACATARIFRANGENTI**
Di Serie
- **MACCHINARUOTINE ANTERIORI**
Opzionale
- **MACCHINARULLO POSTERIORE PROFESSIONALE Ø 140 MM CON 4 CUSCINETTI A RULLI CONICI, RASCHIAFANGO E CORPO CENTRALE INTERCAMBIABILE CON 2 POSIZIONI : 1) AUTOPULENTE 2)POSTERIORE**
Opzionale
- **MACCHINAASTE DI RACCOLTA**
Opzionale
- **MACCHINACATENE DI PROTEZIONE**
Opzionale
- **MACCHINASLITTE IN HARDOX REGOLABILI IN ALTEZZA**
Opzionale
- **TRASMISSIONERUOTA LIBERA NEL GRUPPO**
Di Serie
- **TRASMISSIONECUSCINETTI OSCILLANTI CON DOPPIA CORONA DI SFERE**
Di Serie
- **TRASMISSIONEROTORE DI TIPO "VENTILATOR"**
Di Serie
- **TRASMISSIONESUPPORTI UTENSILI ROTORE "TIPO FORESTALE"**
Di Serie
- **TRASMISSIONEBULLONI UTENSILI Ø 20 MM IN ACCIAIO 12.9**
Di Serie

- **TRASMISSIONECARDANO**
Opzionale
- **TRASMISSIONESUPPLEMENTO MONTAGGIO COLTELLI**
Opzionale
- **ATTACCO AI 3 PUNTIATTACCO AI 3 PUNTI FISSO**
Di Serie
- **ATTACCO AI 3 PUNTISPOSTAMENTO A SCORRIMENTO MECCANICO CAT.I-II**
Opzionale
- **ATTACCO AI 3 PUNTISPOSTAMENTO A SCORRIMENTO MECCANICO RINFORZATO CAT. I-II (+ KG 22)**
Opzionale
- **ATTACCO AI 3 PUNTISPOSTAMENTO IDRAULICO CAT.I -II**
Opzionale
- **ATTACCO AI 3 PUNTISPOSTAMENTO IDRAULICO RINFORZATO CAT. I-II (+KG 32)**
Opzionale
- **ACCESSORI INTERFILARIFLAIL-D**
Opzionale

+ **ATTREZZI TERMINALI**

- **FLAIL-D**

Disco interfilare con rientro tramite molla meccanica. Possibilità di regolazione dell'inclinazione di taglio per adattarsi alle rincalzature lungo vigneti e frutteti, bordi dei canali di scolo dei frutteti o su terreni collinari disposti a balze. Il parallelogramma installato permette di autolivellarsi e adattarsi a tutte le situazioni di terreno. Adattabile sui modelli EVO, SUPERIOR, DYNAMIC e FRUIT.