

Fresatrice interfilare automatica SI 1

Fresatrice costruita per la lavorazione dell'interfila (tra le piante) con movimento laterale idraulico ed automatico per vigneti frutteti, agrumeti, oliveti, e più in generale per tutte le colture che richiedono tale lavorazione. Il sistema idraulico è concepito con una particolare tecnica che permette un lavoro sicuro e costante, evitando l'inconveniente del surriscaldamento dell'olio e danni conseguenti.



Il movimento alternativo è comandato dal sensore che data la sua regolazione in altezza e in sensibilità consente all'attrezzo lo scanso delle piante con precisione e sicurezza. Tutto ciò rende possibile l'uso dell'attrezzo anche su piante giovani. E' dotata di comando manuale di rientro per interventi occasionali. E' applicabile a trattori con attacco a 3 punti di cat.1 ed ha la possibilità di sostituire l'utensile lavorante con erpice rotante, dischi, minitrinca, testata spollonatore.

A richiesta: versione con inclinazione del gruppo fresante azionabile dal posto di guida, consentendo allo stesso di seguire più correttamente i dislivelli del terreno; dischi Ø 41 cm. per scalzo e rinalzo; testa erpice largh.lavoro cm.50; testa mini trincia largh.lavoro cm.50; comando manuale oleodinamico di richiamo per rientro utensile



Off. mecc. **CUCCHI** snc Via G. Boccaccio 9 - 42024 Castelnovo di Sotto (RE) Italy
Tel e fax + 39 0522 682173 - www.cucchi-ma.it - e-mail: info@cucchi-ma.it

SERIE	Largh. lavoro Arbeitsbreite Working width Larg. de travail cm.	Spostamento laterale Seitenbewegung Side displacement Déplacement latéral cm.	Peso Gewicht Weight Poids Kg.	Potenza Sterke PS Power Puissance HP	Profondità Tiefe Depth Profondeur cm.	
SI 1	40	40	270*	20-50	0-12	da cm.60 min.
SI 1	50	40	280*	20-50	0-12	da cm.60 min.
SI 1	80	40	300*	25-50	0-12	da cm.90 min.

*peso variabile in ragione della larghezza del telaio